

Datenblatt Art. 906.11931

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP BASE Steckdosenleiste / STEP BASE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Stecker	Installationssteckverbinder	Supply cable Plug	Building installation connector
Ableitung Kupplung Installationssteckverbinder 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20 A / 250 V~, IP20		Through cable Coupling Building installation connector 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20 A / 250 V~, IP20	
Schutzleiteranschluss	300 mm, gelb/grün 1,5 mm ²	Protection lead connection	300 mm, green/yellow 1,5 mm ²
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° Integrierte Sicherung 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 45° Integrated Fuse 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005 Cover: PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x STEP BASE Steckdosenleiste Im Karton		Scope of delivery 1x STEP BASE power strip In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000 m	Maximum height	0 - 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20