

Datenblatt Art.928.0062

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Black, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
1x Keystone Modul CAT6a geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6A 10GB Seite 2: Stecker RJ45		1x Keystone Module CAT6a coupling shielded with 3.0m patch cable Side 1: RJ45 coupling CAT6A 10GB Side 2: RJ45 plug	
1x Keystone Modul HDMI 2.0 Kupplung mit 3,0m Leitung Seite 1: Kupplung HDMI Seite 2: Kupplung HDMI		1x Keystone module HDMI 2.0 coupling with 3,0m cable Side 1: HDMI coupling Side 2: HDMI coupling	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe	16-60mm 135mm	Tabletop thickness Mounting depth	16-60mm 135mm

Plattform ELEVATOR

Material

Gehäuse:
Aluminium, Chrom matt

Blende:
Aluminium, Chrom matt

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Montage

Tischausschnitt 80(+/-1mm)

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

Plattform ELEVATOR

Material

Housing:
Aluminium, chrome matte

Cover (Top):
Aluminium, chrome matte

Cover (Socket outlets) :
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Mounting

Table cut-out 80(+/-1mm)

Scope of delivery

1x power strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20