

Datenblatt Art. 928.0101

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Stecker	Schwarz Installationsstecker	Colour supply cable Plug	Black Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Keystone Modul CAT6A geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6A Seite 2: Stecker RJ45		1x Keystone Module CAT6A coupling shielded with 3.0m patch cable Side 1: RJ45 coupling CAT6A Side 2: RJ45 plug	
1x Keystone Modul HDMI 2.0 Kupplung mit 3,0m Patch-Leitung Seite 1: Kupplung HDMI Seite 2: Kupplung HDMI		1x Keystone module HDMI 2.0 coupling with 3.0m patch cable Side 1: HDMI coupling Side 2: HDMI coupling	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert.

Blende:
Aluminium, eloxiert und gestanzt

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
Aluminium, anodised and stamped

Cover (Socket outlets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Montage

Tischausschnitt 80(+/- 1mm)

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

Mounting

Table cut-out 80(+/- 1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20