

Datenblatt Art. 928.086

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° integrierte Sicherung 5A 13A 250V~, IP20		1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° Integrated Fuse 5A 13A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-A Charger 15W (42,5mm)		USB-A Charger 15W (42,5mm)	
Doppelcharger	DC5V 3,1A	Double charger	DC5V 3,1A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	16-60mm	Tabletop thickness	16-60mm
Einbautiefe	135mm	Mounting depth	135mm
Plattform	ELEVATOR	Plattform	ELEVATOR
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt
eloxiert ähnlich RAL 9005

Blende:
Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt
eloxiert ähnlich RAL 9005

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Montage
Tischausschnitt 80 (+/- 1mm)

Lieferumfang
1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Konformität / Approbation

Zertifiziert nach EN 62368-1: 2014
(USB Charger)

Housing:
Alumimium sandblasted and anodized black
matt similar to RAL 9005

Cover (Top):
Alumimium sandblasted and anodized black
matt similar to RAL 9005

Cover (socket outlets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL

Mounting
Table cut-out 80 (+/- 1mm)

Scope of delivery
1x Power strip ELEVATOR

In carton

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20

Conformity / Approval

Certified according to EN 62368-1: 2014
(USB Charger)