

Datenblatt Art. 937.404

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fişa tehnică

DESK 2 ALU WHITE Steckdosenleiste / DESK 2 ALU WHITE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Weiß	Colour supply cable	White
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Farbe Stecker	Weiß	Colour plug	White
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Weiß, ähnlich RAL 9010, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter White, similar to RAL 9010, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Blau beleuchtet		Switch Blue illuminated	
USB A&C Charger 22W (42,5mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port		USB A&C Charger 22W (42,5mm) Output voltage / Output current / Output power C-port	
		DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 2.3A 20.7W DC15.0V 1.4A 21W DC20.0V 1.1A 22W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port		Output voltage / Output current / Output power Q-port	
		DC5.0V 3.0A 15W DC9.0V 2.0A 18.0W DC12.0V 1.5A 18.0W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)		Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	
		DC5.0V 3.5A 17.5W	
Durchschnittseffizienz C port DC5.0V 3.0A 15.0W C port DC9.0V 2.3A 20.7W C port DC15.0V 1.4A 21.0W C port DC20.0V 1.1A 22W Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W		Average active efficiency C port DC5.0V 3.0A 15.0W C port DC9.0V 2.3A 20.7W C port DC15.0V 1.4A 21.0W C port DC20.0V 1.1A 22W Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	
		83.0 % 86.4 % 86.9 % 86.5 % 83.1 %	
		83.0 % 86.4 % 86.9 % 86.5 % 83.1 %	

Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W 85.4 %
 Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W 86.0 %
 C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 83.9 %

Effizienz bei niedriger Last 10%
 C port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.7 %
 C port DC9.0V 2.3A 20.7W 80.3 %
 C port DC15.0V 1.4A 21.0W 77.0 %
 C port DC20.0V 1.1A 22W 73.5 %
 Q port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.8 %
 Q port DC9.0V 2.0A 18.0W 83.6 %
 Q port DC12.0V 1.5A 18.0W 82.8 %
 C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 82.8 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.09 W

Ladestandard
 Power Delivery USB 3.1 PD

Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W 85.4 %
 Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W 86.0 %
 C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 83.9 %

Efficiency at low load (10%)
 C port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.7 %
 C port DC9.0V 2.3A 20.7W 80.3 %
 C port DC15.0V 1.4A 21.0W 77.0 %
 C port DC20.0V 1.1A 22W 73.5 %
 Q port DC5.0V 3.0A 15.0W 80.8 %
 Q port DC9.0V 2.0A 18.0W 83.6 %
 Q port DC12.0V 1.5A 18.0W 82.8 %
 C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W 82.8 %

No-load power consumption 0.09 W

Charging standards
 Power Delivery USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
 Aluminium eloxiert

Endkappen:
 ABS 680°C, weiß ähnlich RAL9010

Abdeckung:
 PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010

Lieferumfang

1x DESK 2 ALU WHITE Steckdosenleiste
 inkl. Haltewinkel

Im Karton

Plattform Standard (kHE)

Material

Housing:
 Aluminium anodised

End caps:
 ABS 680°C, white similar to RAL 9010

Cover:
 PA6 GF30 850°C, white similar to
 RAL 9010

Scope of delivery

1x DESK 2 ALU WHITE power strip
 incl. Mounting brackets

In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)