

Datenblatt Art. 909.025

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONFERENCE Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters		
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~	
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz	
Netzanschluss		Power supply		
Zuleitung	Installationssteckverbinder	Supply cable	Building installation connector	
Stecker		Plug		
Ableitung Kupplung Installationssteckverbinder		Through cable Coupling Building installation connector		
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact		
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005		
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20		
Stromausgang		Power output		
Steckdosen		Socket outlets		
1x CEE 7/5 (Type E)		1x CEE 7/5 (Type E)		
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact		
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter		
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°		
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20		
Funktionsmodule		Function modules		
Custom Module		Custom Module		
3x Custom Module leer		3x Custom Modules empty		
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes		
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)	
Material		Material		
Gehäuse:		Housing:		
Aluminium eloxiert		Aluminium anodised		
Abdeckung:		Cover:		
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005		
Lieferumfang		Scope of delivery		
1x CONFERENCE Steckdoseneinheit		1x CONFERENCE power strip		

Im Karton

In carton

Optionales Zubehör
CONFERENCE Rahmen

Optional accessories
CONFERENCE frames

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20