

## Datenblatt Art. 244.876

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Konturen-Zuleitung

| Elektrische Kenngrößen                                 |                     | Electrical parameters                                       |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                  | 10A / 250V~         | <b>Rated current / rated voltage</b>                        | 10A / 250V~         |
| Produkteigenschaften                                   |                     | Product attributes                                          |                     |
| <b>Länge (L)</b>                                       | 5,0m                | <b>Length (L)</b>                                           | 5,0m                |
| <b>Außendurchmesser (AD)</b>                           | 6,8mm               | <b>Outer diameter (OT)</b>                                  | 6,8mm               |
| <b>Leitungstyp</b>                                     | H05BQ-F             | <b>Cable type</b>                                           | H05BQ-F             |
| <b>Anzahl Adern</b>                                    | 2                   | <b>Number of wires</b>                                      | 2                   |
| <b>Querschnitt (je Ader)</b>                           | 1,0 mm <sup>2</sup> | <b>Diameter (per wire)</b>                                  | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Mantelisolaton</b>                                  | PUR                 | <b>Sheath insulation</b>                                    | PUR                 |
| <b>Aderisolation</b>                                   | Gummi               | <b>Wire insulation</b>                                      | Rubber              |
| <b>Farbe Mantelisolaton</b>                            | orange              | <b>Colour Sheath insulation</b>                             | orange              |
| <b>Farbe Aderisolation</b>                             | braun, blau         | <b>Colour wire insulation</b>                               | brown, blue         |
| <b>Seite 1</b>                                         |                     | <b>Side 1</b>                                               |                     |
| <b>Stecker</b>                                         | CEE 7/17            | <b>Plug</b>                                                 | CEE 7/17            |
| <b>Seite 2</b><br>30mm mit Aderendhülsen               |                     | <b>Side 2</b><br>30mm with ferrules                         |                     |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x Konturen-Zuleitung           |                     | <b>Scope of delivery</b><br>1x Contour supply cable         |                     |
| Unverpackt                                             |                     | Unpacked                                                    |                     |
| Umgebungsbedingungen                                   |                     | Environmental conditions                                    |                     |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | -5°C – 40°C         | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | -5°C – 40°C         |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -25° – 60°          | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -25° – 60°          |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 5 – 95%             | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 5 – 95%             |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20                | <b>Protection type</b>                                      | IP20                |