

Datenblatt Art. 375.117

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätezureitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	5,0m	Length (L)	5,0m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Farbe Mantelisolierung	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Seite 2		Side 2	
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20 mit 0,3m Erdanschluss 2,5mm² grün/gelb mit Ringkabelschuh M6		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20 with 0,3m earth connection 2,5mm² green/yellow with ring-type lug M6	
Lieferumfang 1x Gerätezureitung		Scope of delivery 1x device supply cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	