

## Datenblatt Art. 912.016

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONI Steckdoseneinheit

| Elektrische Kenngrößen                                 |                             | Electrical parameters                               |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                  | 10A / 250V~                 | <b>Rated current / rated voltage</b>                | 10A / 250V~                       |
| <b>Frequenz</b>                                        | 50Hz                        | <b>Frequency</b>                                    | 50Hz                              |
| Netzanschluss                                          |                             | Power supply                                        |                                   |
| <b>Zuleitung</b>                                       | 0,2m   H05VV-F              | <b>Supply cable</b>                                 | 0,2m   H05VV-F                    |
|                                                        | <b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>  |                                                     | <b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>        |
| Farbe Zuleitung                                        | Schwarz                     | Colour supply cable                                 | Black                             |
| <b>Stecker</b>                                         | <b>Installationsstecker</b> | <b>Plug</b>                                         | <b>Building installation plug</b> |
| Stromausgang                                           |                             | Power output                                        |                                   |
| <b>Steckdosen</b>                                      |                             | <b>Socket outlets</b>                               |                                   |
| <b>1x SEV 1011 T13 (Type J)</b>                        |                             | <b>1x SEV 1011 T13 (Type J)</b>                     |                                   |
| 2-polig mit Schutzkontakt                              |                             | 2-pole with earthing contact                        |                                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                          |                             | With shutter                                        |                                   |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°                          |                             | Black, similar to RAL 9005, 0°                      |                                   |
| 10A 250V~, IP20                                        |                             | 10A 250V~, IP20                                     |                                   |
| Funktionsmodule                                        |                             | Function modules                                    |                                   |
| <b>Custom Module</b>                                   |                             | <b>Custom Modules</b>                               |                                   |
| <b>2x Custom Module leer</b>                           |                             | <b>2x Custom Modules empty</b>                      |                                   |
| Weitere Produkteigenschaften                           |                             | Further product attributes                          |                                   |
| <b>Tischplattenstärke</b>                              | 10-35mm                     | <b>Tabletop thickness</b>                           | 10-35mm                           |
| <b>Einbautiefe</b>                                     | 56mm                        | <b>Mounting depth</b>                               | 56mm                              |
| <b>Plattform</b>                                       | Standard (kHE)              | <b>Platform</b>                                     | Standard (kHE)                    |
| <b>Material</b>                                        |                             | <b>Material</b>                                     |                                   |
| Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert                        |                             | Housing:<br>Aluminium, anodised                     |                                   |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                             | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                   |
| <b>Lieferumfang</b>                                    |                             | <b>Scope of delivery</b>                            |                                   |
| 1x CONI power strip Large                              |                             | 1x CONI power strip Large                           |                                   |
| Im Karton                                              |                             | In carton                                           |                                   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                              |                             | <b>Optional accessories</b>                         |                                   |
| CONI Einaurahmen                                       |                             | CONI mounting frame                                 |                                   |

| Umgebungsbedingungen                            |            | Environmental conditions                             |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m  | Maximum height                                       | 0 - 2000m  |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5°C – 35°C | Surrounding temperature during mounting and use      | 5°C – 35°C |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |            | Protect from direct sunlight.                        |            |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25° - 60° | Surrounding temperature during transport and storage | -25° - 60° |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%    | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%    |
| Schutzart                                       | IP20       | Protection type                                      | IP20       |