

## Datenblatt Art. 927.060

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### KAPSA S

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                           |                                                     | Electrical parameters                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung<br/>Frequenz</b>                                                                               | 10A / 250V~<br>50 Hz                                | <b>Rated current / rated voltage<br/>Frequency</b>                                                                                       | 10A / 250V~<br>50 Hz                        |
| Netzanschluss                                                                                                                    |                                                     | Power supply                                                                                                                             |                                             |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                 | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup>            | <b>Supply cable</b>                                                                                                                      | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup>    |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                   | Installationsstecker                                | <b>Plug</b>                                                                                                                              | Building installation<br>plug               |
| Stromausgang                                                                                                                     |                                                     | Power output                                                                                                                             |                                             |
| <b>Steckdosen</b><br>2x SEV 1011 T13 (Type J)<br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°<br>10A / 250V~, IP20 |                                                     | <b>Socket outlets</b><br>2x SEV 1011 T13 (Type J)<br>2-pole with earthing contact<br>Black, similar to RAL 9005, 0°<br>10A / 250V~, IP20 |                                             |
| Funktionsmodule                                                                                                                  |                                                     | Function modules                                                                                                                         |                                             |
| <b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b><br>Doppelcharger                                                                               | DC 5 V 3,1 A                                        | <b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b><br>Double charger                                                                                      | DC 5 V 3,1 A                                |
| USB-Spezifikation                                                                                                                | USB 3.0                                             | USB standard                                                                                                                             | USB 3.0                                     |
| Schutzeinrichtungen                                                                                                              |                                                     | Protective devices                                                                                                                       |                                             |
| <b>Thermische Sicherungen</b><br>Bemessungsspannung<br>Bemessungsstrom<br>Typ                                                    | 230V~<br>10A<br>Bimetallsicherung<br>(rückstellbar) | <b>Fuses</b><br>Rated voltage<br>Rated current<br>Type                                                                                   | 230V~<br>10A<br>Bimetal fuse<br>(resetable) |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                     |                                                     | Further product attributes                                                                                                               |                                             |
| <b>Tischplattenstärke</b>                                                                                                        | 10-40mm                                             | <b>Tabletop thickness</b>                                                                                                                | 10-40mm                                     |
| <b>Einbautiefe</b>                                                                                                               | 45mm                                                | <b>Mounting depth</b>                                                                                                                    | 45mm                                        |
| <b>Plattform</b>                                                                                                                 | Standard (kHE)                                      | <b>Platform</b>                                                                                                                          | Standard (kHE)                              |
| <b>Material</b>                                                                                                                  |                                                     | <b>Material</b>                                                                                                                          |                                             |

Gehäuse:  
Aluminium, eloxiert

Housing  
Aluminium, anodised

Abdeckung:  
PA6 GF 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Cover:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

#### Lieferumfang

1x Steckdosenleiste KAPSA Small  
1x Montagestecker

#### Scope of delivery

1x Power strip KAPSA Small  
1x mounting plug

Im Karton

In carton

#### Optionales Zubehör

Deckel KAPSA S

#### Optional accessories

KAPSA Lid S

### Umgebungsbedingungen

### Environmental conditions

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20