Datenblatt Art. 381.252K

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

SMART

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230-250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 230-250V~
Frequenz	50 / 60Hz	**Frequency**	50 / 60Hz
Netzanschluss		**Power supply**	
Zuleitung	**5,0m | H05VV-F | 3G1,50mm²**	**Supply cable**	**5,0m | H05VV-F | 3G1,50mm²**
Wiederanschließbar		rewireable	
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Stromausgang		**Power output**	
Steckdosen		**Socket outlets**	
6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz weiß ähnlich RAL 90010 35° 16A 250V~, IP20		**6x CEE 7/3 (Type F)** 2-pole with earthing contact With shutter white. similar to RAL 9010, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		**Function modules**	
Schalter Grün beleuchtet		**Switch** Green illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		**Further product attributes**	
Material Gehäuse: Polypropylen, 850°C, weiß ähnlich RAL 9010		**Material** Housing: Polypropylene, 850°C, white similar to RAL 9010	
Lieferumfang 1x Steckdosenleiste SMART Im Polybeutel mit BACHMANN header		**Scope of delivery** 1x Power strip SMART In polybag with BACHMANN header	
Umgebungsbedingungen		**Environmental conditions**	
Maximale Höhe	0 - 2000m	**Maximum height**	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 35°C	**Surrounding temperature during mounting and use**	-5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° - 60°	**Surrounging temperature during transport and storage**	-25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	**Relative humidity (non-condensing)**	5 – 95%
Schutzart	IP20	**Protection type**	IP20

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.