Datenblatt Art.928.0050

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen

Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz

Electrical parameters

Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequency	50 Hz

Netzanschluss

Zuleitung	**0,5m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz
Stecker	**Installationsstecker**

Power supply

Supply cable	**0,5m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Colour supply cable	Black
Plug	**Building installation plug**

Stromausgang

Steckdosen

1x CEE 7/3 (Type F)
2-polig mit Schutzkontakt
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Black, ähnlich RAL 9005, 90°
16A 250V~, IP20

Power output

Socket outlets

1x CEE 7/3 (Type F)
2-pole with earthing contact
With shutter
Black, similar to RAL 9005, 90°
16A 250V~, IP20

Funktionsmodule

Custom Module

1x
Keystone Modul
CAT6A 90° geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung
Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6A 10GB
Seite 2: Stecker RJ45

1x
USB 3.0 Anschlusskabel 3,0m
Seite 1: Kupplung A
Seite 2: Kupplung A

Function modules

Custom Modules

1x
Keystone Module
CAT6A 90° coupling shielded with 3.0m patch cable
Side 1: RJ45 coupling CAT6A 10GB
Side 2: RJ45 plug

1x
USB 3.0 connection cable 3.0m
Side 1: coupling A
Side 2: coupling A

Weitere Produkteigenschaften

Tischplattenstärke	16-60mm
Einbautiefe	135mm
Plattform	ELEVATOR

Further product attributes

Tabletop thickness	16-60mm
Mounting depth	135mm
Platform	ELEVATOR

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Material
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert, Chrom matt

Blende:
Aluminium, eloxiert und gebürstet

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Material
Housing:
Aluminium, anodised, Chrome matte

Cover (Top):
Aluminium, anodised and stamped

Cover (Socket outlets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Montage
Tischausschnitt 80(+/-1mm)

Lieferumfang
1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

Mounting
Table cut-out 80(+/-1mm)

Scope of delivery
1x power strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounging temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.