

Datenblatt Art. 902.302

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK2

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F3G 1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F3G 1,5mm²
Nicht wiederanschließbar		non rewirable	
Zuleitung 2	1,5m separate Netzleitung	Supply cable 2	incl. 1,5m supply cable with CEE7/7 angled plug
Wiederanschließbar		rewirable	
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stecker 2	Installationssteckverbi nder/ CEE7/7 Schutzkontaktstecker	Plug 2	Building installation connector/ CEE7/7 angled plug

Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F)		2x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	

Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
2x # 940.083		2x # 940.083	
Keystone Modul		Keystone module	
CAT6 Kupplung geschirmt		CAT6 coupling shielded	
Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone)		Side 1: RJ45 coupling (keystone)	
Seite 2: RJ45 Kupplung		Side 2: coupling RJ45	
1x # 918.041		1x # 918.041	

Keystone Modul 2.0
HDMI Kupplung
Seite 1: Kupplung HDMI
Seite 2: Kupplung HDMI

Keystone module 2.0
HDMI coupling
Side 1: HDMI coupling
Side 2: HDMI coupling

1x # 917.120
Keystone Modul
USB 3.0 A/A (1:1 belegt)
Seite 1: USB Kupplung A
Seite 2: USB Kupplung A

1x # 917.120
Keystone module
USB 3.0 A/A
Side 1: USB coupling A
Side 2: USB coupling A

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Material
Gehäuse:
PA6 GF30 V1 850°C, weiß ähnlich RAL
9010, Glanzgrad 30
Aluminium

Material
Housing:
PA6 GF30 V1 850°C, white, similar to RAL
9010, gloss level 30
Aluminium

Bedruckung
Mit Bachmann Logo

Printing
With Bachmann logo

Lieferumfang
1x Steckdosenleiste DESK2
2x Haltewinkel (montiert)

Scope of delivery
1x Power strip DESK2
2x mounting brackets (mounted)

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart IP20

Protection type IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Zertifiziert nach IEC 60884 VDE 0620-1

Certified according to IEC 60884 VDE 0620-1