

Datenblatt Art. 381.152K

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

SMART Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	5,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Rewireable	5,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Rot beleuchtet		Switch Red illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Polypropylen, 850°C, weiß ähnlich RAL 9010		Material Housing: Polypropylene, 850°C, white similar to RAL 9010	
Lieferumfang 1x SMART Steckdosenleiste		Scope of delivery 1x SMART power strip	
Im Polybeutel mit BACHMANN header		In polybag with BACHMANN header	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0 - 2000m -5°C – 35°C	Maximum height Surrounding temperature during mounting and use	0 - 2000m -5°C – 35°C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**

Umgebungstemperatur bei Transport -25° - 60°

und Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht 5 – 95%

kondensierend)

Schutzart IP20

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during

transport and storage

Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%

Protection type

IP20