

## Datenblatt Art. 937.301

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK2 ALU BLACK Steckdosenleiste / DESK2 ALU BLACK power strip

| Elektrische Kenngrößen                  |                                                    | Electrical parameters                   |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>   | 16A / 250V~                                        | <b>Rated current / rated voltage</b>    | 16A / 250V~                                        |
| <b>Frequenz</b>                         | 50Hz                                               | <b>Frequency</b>                        | 50Hz                                               |
| Netzanschluss                           |                                                    | Power supply                            |                                                    |
| <b>Zuleitung</b>                        | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup>              | <b>Supply cable</b>                     | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup>              |
| Farbe Zuleitung                         | Schwarz                                            | Colour supply cable                     | Black                                              |
| <b>Stecker</b>                          | <b>Installationsstecker</b>                        | <b>Plug</b>                             | <b>Building installation plug</b>                  |
| Stromausgang                            |                                                    | Power output                            |                                                    |
| <b>Steckdosen</b>                       |                                                    | <b>Socket outlets</b>                   |                                                    |
| <b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>              |                                                    | <b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>              |                                                    |
| 2-polig mit Schutzkontakt               |                                                    | 2-pole with earthing contact            |                                                    |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           |                                                    | With shutter                            |                                                    |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°          |                                                    | Black, similar to RAL 9005, 35°         |                                                    |
| 16A / 250V~, IP20                       |                                                    | 16A / 250V~, IP20                       |                                                    |
| Funktionsmodule                         |                                                    | Function modules                        |                                                    |
| <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b> |                                                    | <b>USB A&amp;C Charger 22W (42,5mm)</b> |                                                    |
| Output C                                | DC5V 3.0A<br>DC9V 2.3A<br>DC15V 1.4A<br>DC20V 1.1A | Output C                                | DC5V 3.0A<br>DC9V 2.3A<br>DC15V 1.4A<br>DC20V 1.1A |
| Output Q                                | DC5V 3.0A<br>DC9V 2.0A<br>DC12V 1.5A               | Output Q                                | DC5V 3.0A<br>DC9V 2.0A<br>DC12V 1.5A               |
| C port + Q port (beide Ausgänge)        | C port:<br>DC5V 2.0A;<br>Q port:<br>DC5V 1.5A      | C port + Q port (both output)           | C port:<br>DC5V 2.0A;<br>Q port:<br>DC5V 1.5A      |

| Weitere Produkteigenschaften                                                     |                                                   | Further product attributes                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tischplattenstärke<br/>Plattform</b>                                          | 10-40mm<br>Standard (kHE)                         | <b>Tabletop thickness<br/>Platform</b>                                                | 10-40mm<br>Standard (kHE)                                 |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert                               |                                                   | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised                                    |                                                           |
| Endkappen:<br>ABS 680°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                |                                                   | End caps:<br>ABS 680°C, black similar to RAL 9005                                     |                                                           |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                           |                                                   | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                   |                                                           |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK2 ALU BLACK Steckdosenleiste<br>inkl. Haltewinkeln |                                                   | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK2 ALU BLACK power strip<br>incl. mounting brackets |                                                           |
| Im Karton                                                                        |                                                   | In carton                                                                             |                                                           |
| Umgebungsbedingungen                                                             |                                                   | Environmental conditions                                                              |                                                           |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                             | 0 - 3000m                                         | <b>Maximum height</b>                                                                 | 0 - 3000m                                                 |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>                               | 5°C – 35°C                                        | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>                                | 5°C – 35°C                                                |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>                                 |                                                   | <b>Protect from direct sunlight.</b>                                                  |                                                           |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>                            | -25°C - 60°C                                      | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                           | -25°C - 60°C                                              |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>                           | 5 – 95%                                           | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                                             | 5 – 95%                                                   |
| <b>Schutzart</b>                                                                 | IP20                                              | <b>Protection type</b>                                                                | IP20                                                      |
| Konformität / Approbation                                                        |                                                   | Conformity / Approval                                                                 |                                                           |
| <b>Bauart geprüft</b>                                                            | DIN VDE 0620-1 /<br>Bauart DIN 49440 /<br>CEE 7/3 | <b>Type approved</b>                                                                  | DIN VDE 0620-1 /<br>construction type DIN 49440 / CEE 7/3 |
| <b>Zertifiziert nach</b>                                                         | EN 62368-1: 2014 +<br>A11:2017                    | <b>Certified according to</b>                                                         | EN 62368-1: 2014 +<br>A11:2017                            |