

# Datenblatt Art. BM0010716

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## Schutzkontakt-Spiralleitung PVC

| Elektrische Kenngrößen                                    |                        | Electrical parameters                         |                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                            | 16A / 250V~            | Rated current / rated voltage                 | 16A / 250V~               |
| Produkteigenschaften                                      |                        | Product attributes                            |                           |
| Arbeitslänge (AL)                                         | 4000mm                 | Working length (WL)                           | 4000mm                    |
| Wendellänge (WL)                                          | 1000mm                 | Coil length (CL)                              | 1000mm                    |
| Außendurchmesser (AD)                                     | 8,4mm                  | Outer diameter (OT)                           | 8,4mm                     |
| Wendelinnendurchmesser (WID)                              | 10mm                   | Coil Internal diameter (CID)                  | 10mm                      |
| Wendelaußendurchmesser (WAD)                              | 27mm                   | Coil external diameter (CED)                  | 27mm                      |
| Leitungstyp                                               | H05VV-F                | Cable type                                    | H05VV-F                   |
| Anzahl Adern                                              | 3G                     | Number of wires                               | 3G                        |
| Querschnitt (je Ader)                                     | 1,5 mm²                | Diameter (per wire)                           | 1,5 mm²                   |
| Mantelinsulation                                          | PVC                    | Sheath insulation                             | PVC                       |
| Aderinsulation                                            | PVC                    | Wire insulation                               | PVC                       |
| Farbe Mantelinsulation                                    | weiß                   | Colour Sheath insulation                      | white                     |
| Farbe Aderinsulation                                      | braun, blau, grün-gelb | Colour wire insulation                        | brown, blue, green-yellow |
| Dorn                                                      | 8mm                    | Arbor                                         | 8mm                       |
| Seite 1<br>Stecker                                        | CEE 7/7 (Type E/F)     | Side 1<br>Plug                                | CEE 7/7 (Type E/F)        |
| Seite 2<br>100mm davon 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen |                        | Side 2<br>100mm / 30mm stripped with ferrules |                           |
| Lieferumfang<br>1x Spiralleitung                          |                        | Scope of delivery<br>1x Spiral cable          |                           |
| Im Polybeutel                                             |                        | Packed in polybag                             |                           |
| Umgebungsbedingungen                                      |                        | Environmental conditions                      |                           |
| Schutzart                                                 | IP20                   | Protection type                               | IP20                      |