

Datenblatt Art. BM0010704

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Spiralzuleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	4000mm	Working length (WL)	4000mm
Wendellänge (WL)	1000mm	Coil length (CL)	1000mm
Außendurchmesser (AD)	8,4mm	Outer diameter (OT)	8,4mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	10mm	Coil Internal diameter (CID)	10mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	27mm	Coil external diameter (CED)	27mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisolaton	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	8mm	Arbor	8mm
Seite 1 Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Side 1 Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2 100mm davon 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 100mm / 30mm stripped with ferrules	
Lieferumfang 1x Spiralleitung		Scope of delivery 1x Spiral cable	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20