

## Datenblatt Art. 800.2333

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### 19" Steckdosenleiste 1HE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>IEC60320 C20</b>	<b>Plug</b>	<b>IEC60320 C20</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Rot, ähnlich RAL 3020, 35°		Red, similar to RAL 3020, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
<b>3x IEC60320 C19</b>		<b>3x IEC60320 C19</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Rot, ähnlich RAL 3020, 90°		Red, similar to RAL3020, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	1 HE	<b>Plattform</b>	1 HE
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x 19" Steckdosenleiste 1HE ALU		1x 19" power strip 1HE ALU	
2x Haltewinkel und Schrauben		2x Mounting brackets and screws	
Im Karton		In carton	

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions****Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

BAN.-Nr.: BAN14564

