

Datenblatt Art. 149.0000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DC-Anschlussleitung SWEDX SDS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 50VDC	Rated current / rated voltage	16A / 50VDC
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	0,75 m	Length (L)	0,75 m
Leitungstyp	16AWG	Cable type	16AWG
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker 2-polig, Gehäuse schwarz, Codierung lichtblau	Installationsstecker (kleine Ausführung)	Plug 2-pole, housing black, coding light blue	Building installation plug (small version)
Seite 2		Side 2	
Stecker Power DIN Stecker, 4-polig Gehäuse schwarz		Plug Power DIN plug, 4-pole housing black	
Lieferumfang 1x DC-Anschlussleitung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x DC-connection cable Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	-5 °C – 40 °C	Surrounding temperature during mounting and use	-5 °C – 40 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C – 60 °C	Protect from direct sunlight. Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20