

Datenblatt Art. 906.10752

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP Steckdosenleiste / STEP power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters		
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~	
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz	
Netzanschluss		Power supply		
Zuleitung	Installationssteckverbinder	Supply cable	Building installation connector	
Stecker		Plug		
Ableitung		Through cable		
Kupplung	Installationssteckverbinder	Coupling	Building installation connector	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact		
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005		
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20		
Schutzeinrichtungen		Protective devices		
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)	230V~ 16A ≤ 10mA 30ms C 2 A	Residual current circuit breaker (RCO)	230V~ 16A ≤ 10mA 30ms C 2 A	
Bemessungsspannung		Rated voltage		
Bemessungsstrom		Rated current		
Bemessungsfehlerstrom		Rated residual current		
Ansprechzeit		Tripping characteristics		
Auslösecharakteristik		Pole number		
Polzahl		Type		
Typ				
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes		
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)	
Material		Material		
Gehäuse:		Housing:		
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised		
Abdeckung:		Cover:		
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005		
Lieferumfang	1x STEP Steckdosenleiste	Scope of delivery	1x STEP power strip	
Im Karton		In carton		
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions		
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m	

**Umgebungstemperatur bei Montage und
Nutzung** 5°C – 35°C
**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25°C - 60°C
Schutzart IP20

**Surrounding temperature during
mounting and use** 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
**Surrounding temperature during
transport and storage** -25°C - 60°C
Protection type IP20

