

# Datenblatt Art. 706.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## CYCLE Base Steckdosenleiste / CYCLE Base power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Electrical parameters                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung<br>Frequenz                                                                                                                                                     | 13 A / 230 V<br>50 Hz                                                                                | Rated current / rated voltage<br>Frequency                                                                                                                                      | 13 A / 230 V<br>50 Hz                                                                                |
| Netzanschluss                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Power supply                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| Zuleitung                                                                                                                                                                                      | 0,2 m   H05Z1Z1  <br>3G1,5 mm²                                                                       | Supply cable                                                                                                                                                                    | 0,2 m   H05Z1Z1  <br>3G1,5 mm²                                                                       |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                                                | Schwarz                                                                                              | Colour supply cable                                                                                                                                                             | Black                                                                                                |
| Stecker                                                                                                                                                                                        | Installationsstecker                                                                                 | Plug                                                                                                                                                                            | Building installation<br>plug                                                                        |
| Stromausgang                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Power output                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| Steckdosen<br>4x<br>UK BS 1363 (Type G)<br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°<br>Integrierte Sicherung 3,15 A<br>13 A / 250 V~, IP20 |                                                                                                      | Socket outlets<br>4x<br>UK BS 1363 (Type G)<br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 45°<br>Integrated Fuse 3,15 A<br>13 A / 250 V~, IP20 |                                                                                                      |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Function modules                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Schalter<br>Blau beleuchtet                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Switch<br>Blue illuminated                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port                                                                                                                                  | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 2.3 A 20.7<br>W<br>DC 15.0 V 1.4 A 21 W<br>DC 20.0 V 1.1 A 22 W | Output voltage / Output current / Output<br>power C-port                                                                                                                        | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 2.3 A 20.7<br>W<br>DC 15.0 V 1.4 A 21 W<br>DC 20.0 V 1.1 A 22 W |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                                                                                                                                  | DC 5.0 V 3.0 A 15 W<br>DC 9.0 V 2.0 A 18.0<br>W<br>DC 12.0 V 1.5 A 18.0<br>W                         | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                                                                                                                        | DC 5.0 V 3.0 A 15 W<br>DC 9.0 V 2.0 A 18.0<br>W<br>DC 12.0 V 1.5 A 18.0<br>W                         |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge)                                                                                                     | DC 5.0 V 3.5 A 17.5<br>W                                                                             | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output)                                                                                                 | DC 5.0 V 3.5 A 17.5<br>W                                                                             |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Durchschnittseffizienz                |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.0 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.4 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.9 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 86.5 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)   |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0.09 W |
|--------------------------------|--------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Ladestandard   | USB 3.1 PD |
| Power Delivery |            |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Average active efficiency             |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.0 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.4 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.9 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 86.5 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Efficiency at low load (10 %)         |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| No-load power consumption | 0.09 W |
|---------------------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Charging standards | USB 3.1 PD |
| Power Delivery     |            |

## Weitere Produkteigenschaften

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Plattform</b>    | Standard (kHE)                        |
| <b>Material</b>     |                                       |
| Gehäuse:            | Aluminium, eloxiert                   |
| Abdeckung:          | AKROMID® NEXT 5.6 3 GF 30 FR, schwarz |
| <b>Lieferumfang</b> | 1x CYCLE Base Steckdosenleiste        |
| Im Karton           |                                       |

## Further product attributes

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Plattform</b>         | Standard (kHE)                      |
| <b>Material</b>          |                                     |
| Housing:                 | Aluminium, anodised                 |
| Cover:                   | AKROMID® NEXT 5.6 3 GF 30 FR, black |
| <b>Scope of delivery</b> | 1x CYCLE Base power strip           |
| In carton                |                                     |

## Umgebungsbedingungen

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Maximale Höhe                                   | 2000 m         |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5 °C – 35 °C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |                |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -20 °C - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 % – 90 %    |
| Schutzart                                       | IP20           |

## Environmental conditions

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Maximum height                                       | 2000 m         |
| Surrounding temperature during mounting and use      | 5 °C – 35 °C   |
| Protect from direct sunlight.                        |                |
| Surrounding temperature during transport and storage | -20 °C - 60 °C |
| Relative humidity (non-condensing)                   | 10 % – 90 %    |
| Protection type                                      | IP20           |

## Konformität

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Angewandte Normen</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

## Conformity

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Applied standards</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|