

## Datenblatt Art.

**706.009**

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CYCLE Base Steckdosenleiste / CYCLE Base power strip

| Elektrische Kenngrößen                    |                             | Electrical parameters                     |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>     | 16 A / 230 V                | <b>Rated current / rated voltage</b>      | 16 A / 230 V                      |
| <b>Frequenz</b>                           | 50 Hz                       | <b>Frequency</b>                          | 50 Hz                             |
| Netzanschluss                             |                             | Power supply                              |                                   |
| <b>Zuleitung</b>                          | 0,2 m   H05Z1Z1             | <b>Supply cable</b>                       | 0,2 m   H05Z1Z1                   |
|                                           | <b>3G1,5 mm<sup>2</sup></b> |                                           | <b>3G1,5 mm<sup>2</sup></b>       |
| Farbe Zuleitung                           | Schwarz                     | Colour supply cable                       | Black                             |
| <b>Stecker</b>                            | <b>Installationsstecker</b> | <b>Plug</b>                               | <b>Building installation plug</b> |
| Stromausgang                              |                             | Power output                              |                                   |
| <b>Steckdosen</b>                         |                             | <b>Socket outlets</b>                     |                                   |
| <b>2x</b>                                 |                             | <b>2x</b>                                 |                                   |
| <b>CEI 23-50 P40</b>                      |                             | <b>CEI 23-50 P40</b>                      |                                   |
| 2-polig mit Schutzkontakt                 |                             | 2-pole with earthing contact              |                                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz             |                             | With shutter                              |                                   |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°            |                             | Black, similar to RAL 9005, 35°           |                                   |
| 16A / 250V~, IP20                         |                             | 16A / 250V~, IP20                         |                                   |
| Funktionsmodule                           |                             | Function modules                          |                                   |
| <b>Schalter</b>                           |                             | <b>Switch</b>                             |                                   |
| Blau beleuchtet                           |                             | Blue illuminated                          |                                   |
| <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b> |                             | <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b> |                                   |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /        | DC 5.0 V 3.0 A 15.0         | Output voltage / Output current / Output  | DC 5.0 V 3.0 A 15.0               |
| Ausgangsleistung C-port                   | W                           | power C-port                              | W                                 |
|                                           | DC 9.0 V 2.3 A 20.7         |                                           | DC 9.0 V 2.3 A 20.7               |
|                                           | W                           |                                           | W                                 |
|                                           | DC 15.0 V 1.4 A 21 W        |                                           | DC 15.0 V 1.4 A 21 W              |
|                                           | DC 20.0 V 1.1 A 22 W        |                                           | DC 20.0 V 1.1 A 22 W              |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /        | DC 5.0 V 3.0 A 15 W         | Output voltage / Output current / Output  | DC 5.0 V 3.0 A 15 W               |
| Ausgangsleistung Q-port                   | DC 9.0 V 2.0 A 18.0         | power Q-port                              | DC 9.0 V 2.0 A 18.0               |
|                                           | W                           |                                           | W                                 |
|                                           | DC 12.0 V 1.5 A 18.0        |                                           | DC 12.0 V 1.5 A 18.0              |
|                                           | W                           |                                           | W                                 |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /        | DC 5.0 V 3.5 A 17.5         | Output voltage / Output current / Output  | DC 5.0 V 3.5 A 17.5               |
| Ausgangsleistung C port + Q port (beide   | W                           | power C port + Q port (both output)       | W                                 |
| Ausgänge)                                 |                             |                                           |                                   |

|                                       |            |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Durchschnittseffizienz                |            | Average active efficiency             |            |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.0 %     | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.0 %     |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.4 %     | C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.4 %     |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.9 %     | C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.9 %     |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 86.5 %     | C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 86.5 %     |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 %     | Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 %     |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 %     | Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 %     |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 %     | Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 %     |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 %     | C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 %     |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)   |            | Efficiency at low load (10 %)         |            |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 %     | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 %     |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 %     | C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 %     |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 %     | C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 %     |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 %     | C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 %     |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 %     | Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 %     |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 %     | Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 %     |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 %     | Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 %     |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 %     | C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 %     |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast        | 0.09 W     | No-load power consumption             | 0.09 W     |
| Ladestandard                          |            | Charging standards                    |            |
| Power Delivery                        | USB 3.1 PD | Power Delivery                        | USB 3.1 PD |

| Weitere Produkteigenschaften          |                | Further product attributes          |                |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                      | Standard (kHE) | <b>Plattform</b>                    | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                       |                | <b>Material</b>                     |                |
| Gehäuse:                              |                | Housing:                            |                |
| Aluminium, eloxiert                   |                | Aluminium, anodised                 |                |
| Abdeckung:                            |                | Cover:                              |                |
| AKROMID® NEXT 5.6 3 GF 30 FR, schwarz |                | AKROMID® NEXT 5.6 3 GF 30 FR, black |                |
| <b>Lieferumfang</b>                   |                | <b>Scope of delivery</b>            |                |
| 1x CYCLE Base Steckdosenleiste        |                | 1x CYCLE Base power strip           |                |
| Im Karton                             |                | In carton                           |                |

| Umgebungsbedingungen                                   |                | Environmental conditions                                    |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Maximale Höhe</b>                                   | 2000 m         | <b>Maximum height</b>                                       | 2000 m         |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | 5 °C – 35 °C   | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | 5 °C – 35 °C   |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>       |                | <b>Protect from direct sunlight.</b>                        |                |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -20 °C - 60 °C | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -20 °C - 60 °C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 10 % – 90 %    | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 10 % – 90 %    |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20           | <b>Protection type</b>                                      | IP20           |

| Konformität              |                                                       | Conformity               |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Angewandte Normen</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | <b>Applied standards</b> | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |

Zeichnung

Drawing