

Datenblatt Art. 720.048

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CHIP-LED-Strahler 50W Mobil/Tragbar

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50z	Frequency	50z
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H07RN-F 	Supply cable	3,0m H07RN-F
Gummischlauchleitung	3G1,5mm²	Rubber cable	3G1,5mm²
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Zentralstecker	Plug type	Central plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F)		2x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
max. 3500W		max. 3500W	
Funktionsmodule		Function modules	
50W SAMSUNG-LED-CHIP		50W SAMSUNG-LED-CHIP	
Abstrahlwinkel LED	120°	Radiation angle LED	120°
Lichtstrom	3500Lm	Luminous flux	3500Lm
Farbtemperatur	4000K	Colour temperature	4000K
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	410x265x360mm	Dimensions	410x265x360mm
Gewicht	5,0kg	Weight	5,0kg
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium-Druckguss		Aluminium die-cast	
Blaues Gestell, schwarzes Schutzgitter		Blue frame, black protective grid	
Standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff		Stable frame with plastic handle	
Mit Schutzgitter		With protective grid	
Sicherheitsglas austauschbar		Safety glass interchangeable	
Brenndauer	>50.000 h	Burning time	>50.000 h

Lieferumfang

1x CHIP-LED-Strahler 120W

Im Karton verpackt

Scope of delivery

1x CHIP-LED-spotlight 120W

in carton packed

Umgebungsbedingungen
Environmental conditions
Schutzart

IP44

Protection type

IP44

Konformität / Approbation
Conformity / Approval
Bauart geprüft

CE

Type approved

CE

Energieeffizienzklasse

A+

Energy class

A+

Zeichnung

Drawing

