

Bild / Picture



<b>PRCD-Montagestecker</b>	<b>PRCD mounting plug</b>
<b>Elektrische Kenngrößen</b> Max. Gesamt-Anschlussleistung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16A 230V ~</li> <li>• ohmsche Last</li> </ul>	<b>Electric Parameters</b> Maximum connecting load: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16A 230V ~</li> <li>• resistive load</li> </ul>
<b>Funktionsbausteine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test- und Reset- Taste für Sicherheitsüberprüfung</li> <li>• Funktionsanzeige</li> </ul>	<b>Function blocks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Test and reset button for safety check</li> <li>• Operating display</li> </ul>
<b>Sicherungen</b> RCD: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslösestrom: &lt; 30mA</li> <li>• Auslösezeit: &lt; 30ms</li> </ul>	<b>Fuses</b> RCD: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tripping current: &lt; 30mA</li> <li>• Tripping time: &lt;3 0ms</li> </ul>
<b>Weitere Produkteigenschaften</b> Material: PC, dunkelgrau Abmessungen in mm (LxBxH): 145x60x89 Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personenschutz-Zwischenstecker</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>	<b>Further Product Characteristics</b> Material: PC, dark grey Measurements in mm (LxWxD): 145x60x89 Shipment: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protective adapter</li> <li>• Operating instructions</li> </ul>
<b>Umgebungsbedingungen</b> Maximale Höhe: 2000m Betriebstemperatur: -25°C to 40°C Relative Luftfeuchtigkeit: 50% (Höchstwert bei 40°C) Schutzart: IP44	<b>Environmental conditions</b> Maximum elevation: 2000m Operating temperature: -25°C to 40°C Relative humidity: 50% (maximum at 40°C) Protection type: IP44
<b>Konformität / Approbation</b> CE Kennzeichnung: Ja	<b>Compliance / Approval</b> CE Marking: Yes
<b>Sonstiges</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet bis Gummileitung H05RNF-F3G1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	<b>Other</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suitable up to H05RNF-F3G1.5 mm<sup>2</sup> rubber cable</li> </ul>