

Datenblatt Art. BM0021871

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Anschlusskabel für Netzteil/ Connection cable for Charging Adapter

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	1,0 m	Length (L)	1,0 m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	0,75 mm²	Diameter (per wire)	0,75 mm²
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 Stecker	CEI 23-50 S11 (Type J)	Side 1 Plug	CEI 23-50 S11 (Type J)
Seite 2 Kupplung IEC60320 C5 2-polig Schwarz, ähnlich RAL 9005 2,5 A 250 V~, IP20		Side 2 Coupling IEC60320 C5 2-pole Black, similar to RAL 9005 2,5 A 250 V~, IP20	
Lieferumfang 1x Anschlusskabel Im Polybeutel		Scope of delivery 1x connection cord Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5 °C – 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C – 60 °C	Protect from direct sunlight. Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20