



BN PRO Metered+

Metering per outlet
Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A blue
Output:
24x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)

BN PRO Metered+

Messen pro Steckdose
Eingang: 16 A / 230 V | 3,6 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A blau
Ausgang:
24x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb austauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbind (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

[illegible]