




BN PRO Switched

Metering per phase, switchable sockets
Can be upgraded to measuring per socket at any time via licence
Input: 16 A / 400 V | 11 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A red
Output:
36x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)

BN PRO Switched

Messen pro Phase, Steckdosen schaltbar
Jederzeit aufrüstbar zu messend pro Steckdose durch Lizenz
Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A rot
Ausgang:
36x Combo C13/C15/C19/C21,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

Werkstoff / Material:				Gewicht / 2 kg		Oberfläche / Surface:	
				Menge:		Bezeichnung / Title:	
				Datum: 17.03.2025		Name: BM0024772	
				Status: RD			