

Datenblatt Art. BM0020111

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	16A / 250V~	Operate voltage	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Nennleistung	3680W	Rated power	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x # 917.227 Custom Modul USB A&C Buchse inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² Installationsstecker Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port		1x # 917.227 Custom Module USB A&C port incl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² building installation plug Output voltage / Output current / Output power C-port	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port		Output voltage / Output current / Output power Q-port	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)		Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	
		DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
		85.4 %	
		85.4 %	

C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.07 W
--------------------------------	--------

C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

No-load power consumption	0.07 W
---------------------------	--------

Weitere Produkteigenschaften

Plattform PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Further product attributes

Platform PIX

for fixing to a furniture item

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:
PC ABS, black similar to RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

Mit POS Verpackung

With POS packaging

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20