

Datenblatt Art. BM0020112

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	16A / 250V~	Operate voltage	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Nennleistung	3680W	Rated power	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Custom Modul leer		1x Custom module empty	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	PIX	Plattform	PIX
Zur Befestigung an einem Möbelstück		for fixing to a furniture item	
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Zierring: PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Ring for embellishment: PC ABS, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

Mit POS Verpackung

With POS packaging

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20