

Datenblatt Art. BM0020114

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	16A / 250V~	Operate voltage	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Verlängerung	0,3m H05VV-F 3G1,5mm ²	Extension cable	0,3m H05VV-F 3G1,5mm ²
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector
Funktionsmodule		Function modules	
1x Custom Modul leer		1x Custom Module empty	
1x # 917.227 Custom Modul USB A&C Buchse inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² Installationsstecker		1x # 917.227 Custom Module USB A&C port inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² building installation plug	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	Output voltage / Output current / Output power C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	Output voltage / Output current / Output power Q-port	=B505
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %	C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %	C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %	Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %	Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %

C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %	C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %	Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %	Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.07 W	No-load power consumption	0.07 W

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
------------------------------	----------------------------

Plattform	PIX	Plattform	PIX
Zur Befestigung an einem Möbelstück		for fixing to a furniture item	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Zierring:		Ring for embellishment:	
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005		PC ABS, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX		1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power	
Steckdose montiert		strip installed	
1x Zierring montiert, schwarz		1x ring for embellishment mounted, black	
Mit POS Verpackung		With POS packaging	

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität	Conformity
-------------	------------

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---