

## Datenblatt Art. BM0020119

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PIX HOLDER SINGLE

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                                                |                                       | Electrical parameters                                                                                                                                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Betriebsspannung</b>                                                                                                                                                                               | 13A / 250V~                           | <b>Operate voltage</b>                                                                                                                                                                      | 13A / 250V~                           |
| <b>Eingangsfrequenz</b>                                                                                                                                                                               | 50 Hz                                 | <b>Input frequency</b>                                                                                                                                                                      | 50 Hz                                 |
| Netzanschluss                                                                                                                                                                                         |                                       | Power supply                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                                                      | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                                                         | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                                                       | schwarz                               | Colour supply cable                                                                                                                                                                         |                                       |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                                                                        | BS 1363 (Type G)                      | <b>Plug</b>                                                                                                                                                                                 | BS 1363 (Type G)                      |
| <b>Verlängerung</b>                                                                                                                                                                                   | 0,3m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Extension cable</b>                                                                                                                                                                      | 0,3m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                                                                        | Installationssteckverbinder           | <b>Plug</b>                                                                                                                                                                                 | Building installation connector       |
| Stromausgang                                                                                                                                                                                          |                                       | Power output                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>Steckdosen</b><br><b>1x UK BS 1363 (Type G)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005,<br>Integrierte Sicherung 3,15 A<br>13 A / 250 V~, IP20 |                                       | <b>Socket outlets</b><br><b>1x UK BS 1363 (Type G)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005,<br>Integrated Fuse 3,15 A<br>13 A / 250 V~, IP20      |                                       |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                                                       |                                       | Function modules                                                                                                                                                                            |                                       |
| <b>1x # 917.227</b><br>Custom Modul<br>USB A&C Buchse<br>inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm <sup>2</sup><br>Installationsstecker<br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port           |                                       | <b>1x # 917.227</b><br>Custom Module<br>USB A&C port<br>incl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm <sup>2</sup> building<br>installation plug<br>Output voltage / Output current / Output<br>power C-port |                                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                       | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W<br>DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W                                                                                                                    |                                       |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                                                                                                                                         |                                       | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                       | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W<br>DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                                                                                                                    |                                       |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge)                                                                                                            |                                       | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output)                                                                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                                       | DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W                                                                                                                                                                       |                                       |

|                                       |        |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Durchschnittseffizienz                |        | Average active efficiency             |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 85.4 % | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 85.4 % |
| C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W           | 88.3 % | C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W           | 88.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W         | 88.5 % | C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W         | 88.5 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 86.1 % | Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 86.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 87.7 % | Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 87.7 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 87.8 % | Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 87.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 86.0 % | C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 86.0 % |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)   |        | Efficiency at low load (10 %)         |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 81.3 % | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 81.3 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 82.0 % | C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 82.0 % |
| C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W         | 78.9 % | C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W         | 78.9 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 82.2 % | Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 82.2 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 80.2 % | Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 80.2 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 77.7 % | Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 77.7 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 81.2 % | C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 81.2 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast        | 0.07 W | No-load power consumption             | 0.07 W |

## Weitere Produkteigenschaften

**Plattform** PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

### Material

Gehäuse:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:  
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

### Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX  
Steckdose montiert  
1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

## Further product attributes

**Plattform** PIX

for fixing to a furniture item

### Material

Housing:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:  
PC ABS, black similar to RAL 9005

### Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power  
strip installed  
1x ring for embellishment mounted, black

With POS packaging

## Umgebungsbedingungen

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m    |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 0°C – 35°C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |              |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25°C - 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%      |
| Luftdruck                                       | 80-108 kPa   |
| Schutzart                                       | IP20         |

## Environmental conditions

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Maximum height                                       | 0 - 2000m    |
| Surrounding temperature during mounting and use      | 0°C – 35°C   |
| Protect from direct sunlight.                        |              |
| Surrounding temperature during transport and storage | -25°C - 60°C |
| Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%      |
| Air pressure                                         | 80-108 kPa   |
| Protection type                                      | IP20         |

## Konformität

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Angewandte Normen | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

## Conformity

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Applied standards | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|



Gehäuse:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

Zierring:  
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Housing:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:  
PC ABS, black similar to RAL 9005

## Lieferumfang

1x PIX HOLDER SINGLE inkl. PIX  
Steckdose montiert  
1x Zierring montiert

Mit POS Verpackung

## Scope of delivery

1x PIX HOLDER SINGLE incl. PIX power  
strip installed  
1x ring for embellishment mounted

With POS packaging

## Umgebungsbedingungen

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m    |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 0°C – 35°C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |              |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -20°C - 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 – 90%     |
| Schutzart                                       | IP20         |

## Environmental conditions

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Maximum height                                       | 0 - 2000m    |
| Surrounding temperature during mounting and use      | 0°C – 35°C   |
| Protect from direct sunlight.                        |              |
| Surrounding temperature during transport and storage | -20°C - 60°C |
| Relative humidity (non-condensing)                   | 10 – 90%     |
| Protection type                                      | IP20         |