

## Datenblatt Art. BM0020121

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PIX HOLDER DOUBLE

| Elektrische Kenngrößen                   |                                       | Electrical parameters                     |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Betriebsspannung</b>                  | 13A / 250V~                           | <b>Operate voltage</b>                    | 13A / 250V~                           |
| <b>Eingangsfrequenz</b>                  | 50 Hz                                 | <b>Input frequency</b>                    | 50 Hz                                 |
| Netzanschluss                            |                                       | Power supply                              |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                         | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                       | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                          | schwarz                               | Colour supply cable                       |                                       |
| <b>Stecker</b>                           | BS 1363 (Type G)                      | <b>Plug</b>                               | BS 1363 (Type G)                      |
| Stromausgang                             |                                       | Power output                              |                                       |
| <b>Steckdosen</b>                        |                                       | <b>Socket outlets</b>                     |                                       |
| 1x UK BS 1363 (Type G)                   |                                       | 1x UK BS 1363 (Type G)                    |                                       |
| 2-polig mit Schutzkontakt                |                                       | 2-pole with earthing contact              |                                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            |                                       | With shutter                              |                                       |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005,               |                                       | Black, similar to RAL 9005,               |                                       |
| Integrierte Sicherung 3,15 A             |                                       | Integrated Fuse 3,15 A                    |                                       |
| 13 A / 250 V~, IP20                      |                                       | 13 A / 250 V~, IP20                       |                                       |
| Funktionsmodule                          |                                       | Function modules                          |                                       |
| <b>Custom Module</b>                     |                                       | <b>Custom Modules</b>                     |                                       |
| 1x Custom Modul leer                     |                                       | 1x Custom Module empty                    |                                       |
| Weitere Produkteigenschaften             |                                       | Further product attributes                |                                       |
| <b>Plattform</b>                         | PIX                                   | <b>Platform</b>                           | PIX                                   |
| Zur Befestigung an einem Möbelstück      |                                       | for fixing to a furniture item            |                                       |
| <b>Material</b>                          |                                       | <b>Material</b>                           |                                       |
| Gehäuse:                                 |                                       | Housing:                                  |                                       |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                                       | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                       |
| Zierring:                                |                                       | Ring for embellishment:                   |                                       |
| PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005         |                                       | PC ABS, black similar to RAL 9005         |                                       |
| <b>Lieferumfang</b>                      |                                       | <b>Scope of delivery</b>                  |                                       |
| 1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX           |                                       | 1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power      |                                       |
| Steckdose montiert                       |                                       | strip installed                           |                                       |
| 1x Zierring montiert, schwarz            |                                       | 1x ring for embellishment mounted, black  |                                       |

Mit POS Verpackung

With POS packaging

| Umgebungsbedingungen                            |              | Environmental conditions                             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m    | Maximum height                                       | 0 - 2000m    |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 0°C – 35°C   | Surrounding temperature during mounting and use      | 0°C – 35°C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |              | Protect from direct sunlight.                        |              |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25°C - 60°C | Surrounding temperature during transport and storage | -25°C - 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%      | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%      |
| Schutzart                                       | IP20         | Protection type                                      | IP20         |