

Datenblatt Art. BM0020123

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	13A / 250V~	Operate voltage	13A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, Integrierte Sicherung 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, Integrated Fuse 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x # 917.227 Custom Modul USB A&C Buchse inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² Installationsstecker Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port		1x # 917.227 Custom Module USB A&C port incl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² building installation plug Output voltage / Output current / Output power C-port	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port		Output voltage / Output current / Output power Q-port	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)		Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	
		DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
		85.4 % 88.3 % 86.1 %	
		85.4 % 88.3 % 86.1 %	

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 87.7 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 87.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 86.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 81.3 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 82.0 %
 C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W 78.9 %
 Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 82.2 %
 Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 80.2 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 77.7 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 81.2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.07 W

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 87.7 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 87.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 86.0 %

Efficiency at low load (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 81.3 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 82.0 %
 C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W 78.9 %
 Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 82.2 %
 Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 80.2 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 77.7 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 81.2 %

No-load power consumption 0.07 W

Weitere Produkteigenschaften

Plattform PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Material

Gehäuse:
 PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:
 PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
 Steckdose montiert
 1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

Further product attributes

Plattform PIX

for fixing to a furniture item

Material

Housing:
 PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:
 PC ABS, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
 strip installed
 1x ring for embellishment mounted. Black

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 – 90%
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 10 – 90%
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20

Konformität

Angewandte Normen
 IEC 62368-1 (USB-Charger)
 EN 62368-1 (USB-Charger)

Conformity

Applied standards
 IEC 62368-1 (USB-Charger)
 EN 62368-1 (USB-Charger)

