

Datenblatt Art. BM0020275

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER SINGLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	10A / 250V~	Operate voltage	10A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F	Supply cable	0,2m H05VV-F
	3G1,5mm²		3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationssteckver	Plug	Building installation
	binder		connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x SEV 1011 T13 (Type J)		1x SEV 1011 T13 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
10 A / 250 V~, IP20		10 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	PIX	Platform	PIX
Zur Befestigung an einem Möbelstück		for fixing to a furniture item	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
		Ring for embellishment:	
Zierring:		PC ABS, black similar to RAL 9005	
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005			

Lieferumfang

1x PIX HOLDER SINGLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

Scope of delivery

1x PIX HOLDER SINGLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20