

# Datenblatt Art. BM0022116

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Electrical parameters                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b><br><b>Frequenz</b>                                                                                                     | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                                                                                                            | <b>Rated current / rated voltage</b><br><b>Frequency</b>                                                                                               | 16A / 250V~<br>50 Hz                                                                                                                                            |
| Netzanschluss                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Power supply                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                             | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>                                                                                                           | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                    | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>                                                                                                           |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                              | Weiß                                                                                                                                                            | Colour supply cable                                                                                                                                    | White                                                                                                                                                           |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                               | <b>Installationsstecker</b>                                                                                                                                     | <b>Plug</b>                                                                                                                                            | <b>Building installation plug</b>                                                                                                                               |
| Farbe Stecker                                                                                                                                                | Weiß                                                                                                                                                            | Colour plug                                                                                                                                            | White                                                                                                                                                           |
| Stromausgang                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | Power output                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEI 23-50 P40</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                                                                                                                                                 | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEI 23-50 P40</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>White, similar to RAL 9010, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                                                                                                                                                 |
| Funktionsmodule                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | Function modules                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| <b>USB C Charger 65 W (42,5 mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single<br>Mode)                                    | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0<br>W<br>DC 15.0 V 3.5 A 52.5<br>W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 3.0A (max. 63.0 W) | <b>USB C Charger 65 W (42,5 mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C-port C1 or C2 (single mode)                                 | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0<br>W<br>DC 15.0 V 3.5 A 52.5<br>W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 3.0A (max. 63.0 W) |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C1-Port (Beide<br>Ausgänge/Dual Mode)                                                                 | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0<br>W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0<br>W<br>DC 20.0 V 2.25 A 45.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 2.2A (max. 45.0 W) | Output voltage / Output current / Output<br>power C1-port (both outputs/dual mode)                                                                     | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0<br>W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0<br>W<br>DC 20.0 V 2.25 A 45.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 2.2A (max. 45.0 W) |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C2-Port (Beide<br>Ausgänge/Dual Mode)                                               | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 2.2 A 20.0<br>W<br>DC 15.0 V 1.3 A 19.5<br>W<br>DC 20.0 V 1.0 A 20.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 1.0A (max. 20.0 W) | Output voltage / Output current / Output<br>power C2-port (both outputs/dual mode)                                                   | DC 5.0 V 3.0 A 15.0<br>W<br>DC 9.0 V 2.2 A 20.0<br>W<br>DC 15.0 V 1.3 A 19.5<br>W<br>DC 20.0 V 1.0 A 20.0<br>W<br>DC PPS: 3.3 V - 21.0<br>V 1.0A (max. 20.0 W) |
| Durchschnittseffizienz<br>DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W              | 82.0 %<br>86.0 %<br>89.0 %<br>90.0 %                                                                                                                           | Average active efficiency<br>DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W     | 82.0 %<br>86.0 %<br>89.0 %<br>90.0 %                                                                                                                           |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)<br>DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W | 63.0 %<br>69.0 %<br>78.0 %<br>79.0 %                                                                                                                           | Efficiency at low load (10 %)<br>DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W | 63.0 %<br>69.0 %<br>78.0 %<br>79.0 %                                                                                                                           |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast                                                                                                             | 0.08 W                                                                                                                                                         | No-load power consumption                                                                                                            | 0.08 W                                                                                                                                                         |
| Ladestandard<br>Power Delivery                                                                                                             | USB 3.0 PD                                                                                                                                                     | Charging standards<br>Power Delivery                                                                                                 | USB 3.0 PD                                                                                                                                                     |

| Weitere Produkteigenschaften                                                                      |                                                       | Further product attributes                                                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Plattform</b>                                                                                  | Standard (kHE)                                        | <b>Plattform</b>                                                                                        | Standard (kHE)                                        |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert                                                |                                                       | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised                                                      |                                                       |
| Endkappen:<br>PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010                                               |                                                       | Endcaps:<br>PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010                                                   |                                                       |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010                                               |                                                       | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010                                                     |                                                       |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK 2 ALU WHITE Steckdosenleiste<br>inkl. Haltewinkel<br><br>Im Karton |                                                       | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK 2 ALU WHITE power strip<br>incl. Mounting brackets<br><br>In carton |                                                       |
| Umgebungsbedingungen                                                                              |                                                       | Environmental conditions                                                                                |                                                       |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                                              | 0 - 2000m                                             | <b>Maximum height</b>                                                                                   | 0 - 2000m                                             |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.   | 5°C - 35°C                                            | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br>Protect from direct sunlight.                 | 5°C - 35°C                                            |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>                                             | -20 °C - 60 °C                                        | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                                             | -20 °C - 60 °C                                        |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>                                            | 10 % - 90 %                                           | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                                                               | 10 % - 90 %                                           |
| <b>Luftdruck</b>                                                                                  | 80-108 kPa                                            | <b>Air pressure</b>                                                                                     | 80-108 kPa                                            |
| <b>Schutzart</b>                                                                                  | IP20                                                  | <b>Protection type</b>                                                                                  | IP20                                                  |
| Konformität                                                                                       |                                                       | Conformity                                                                                              |                                                       |
| <b>Angewandte Normen</b>                                                                          | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | <b>Applied standards</b>                                                                                | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |