

Datenblatt Art. BM00205834

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

ELEVATOR 2 Steckdosenleiste / ELEVATOR 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 90° 10 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
mit integriertem Qi2 Wireless Charger Magnetic Power Profile 15W USB C Charger 45 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)		with integrated Qi2 Wireless Charger Magnetic Power Profile 15W USB C Charger 45 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 (single mode) Output voltage / Output current / Output power C1-port (both outputs/dual mode)	
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.25 A (max. 45.0 W) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.7 A 24.3 W DC 15.0 V 1.67 A 25.0 W DC 20.0 V 1.25 A 25.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.25 A (max. 45.0 W) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.7 A 24.3 W DC 15.0 V 1.67 A 25.0 W DC 20.0 V 1.25 A 25.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both outputs/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)
Durchschnittseffizienz DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	82.0 % 86.0 % 88.0 % 88.0 %	Average active efficiency DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	82.0 % 86.0 % 88.0 % 88.0 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	65.0 % 70.0 % 76.0 % 74.0 %	Efficiency at low load (10 %) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	65.0 % 70.0 % 76.0 % 74.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W	No-load power consumption	0.08 W
Ladestandard Power Delivery	USB 3.0 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.0 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Tischplattenstärke Einbautiefe	10-60 mm 180 mm	Tabletop thickness Mounting depth	10-60 mm 180 mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Blende: PC/ABS, schwarz hochglänzend (B0+), ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover (Top): PC/ABS, black high gloss finish (B0+), similar to RAL 9005 Cover (Socket outlets) : PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Montage Tischausschnitt	80 mm	Mounting Table cut-out	80 mm
Lieferumfang 1x Steckdoseneinheit ELEVATOR 2 mit integriertem Qi2 Wireless Charger MagSafe 15W Im Karton		Scope of delivery 1x Power strip ELEVATOR 2 with integrated Qi2 Wireless Charger MagSafe 15W In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
----------------------	--------	-----------------------	--------

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung		Ambient temperature during mounting and use	
5 °C – 35 °C		5 °C – 35 °C	
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung		Ambient temperature during transport and storage	
-20 °C - 60 °C		-20 °C - 60 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		Relative humidity (non-condensing)	
10 % – 90 %		10 % – 90 %	
Luftdruck		Air pressure	
80-108 kPa		80-108 kPa	
Schutzart		Protection type	
IP54		IP54	

Konformität

Conformity

Angewandte Normen		Applied standards	
IEC 62368-1 (USB-Charger)		IEC 62368-1 (USB-Charger)	
EN 62368-1 (USB-Charger)		EN 62368-1 (USB-Charger)	