

Datenblatt Art. BM0020571

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

ELEVATOR 2 Steckdosenleiste / ELEVATOR 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Nennleistung	3680 W	Rated power	3680 W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Mit Aderendhülsen	Schwarz	Colour supply cable With ferrules	Black
mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker		with attached mounting plug	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB C Charger 45 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)		USB C Charger 45 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 (single mode)	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	
		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	
		DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	
		DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.25 A (max. 45.0 W)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)		Output voltage / Output current / Output power C1-port (both outputs/dual mode)	
		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	
		DC 9.0 V 2.7 A 24.3 W	
		DC 15.0 V 1.67 A 25.0 W	
		DC 20.0 V 1.25 A 25.0 W	
		DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)	

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both outputs/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W DC 15.0 V 1.3 A 19.5 W DC 20.0 V 1.0 A 20.0 W DC PPS: 3.3 V - 6.0 V 3.0 A (max. 18.0 W)
Durchschnittseffizienz DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	82.0 % 86.0 % 88.0 % 88.0 %	Average active efficiency DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	82.0 % 86.0 % 88.0 % 88.0 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	65.0 % 70.0 % 76.0 % 74.0 %	Efficiency at low load (10 %) DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W	65.0 % 70.0 % 76.0 % 74.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W	No-load power consumption	0.08 W
Ladestandard Power Delivery	USB 3.0 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.0 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Tischplattenstärke Einbautiefe	10-60 mm 180 mm	Tabletop thickness Mounting depth	10-60 mm 180 mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Blende: PC/ABS, PVD Alu gloss in Edelstahl Optik Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover (Top): PC/ABS, PVD Alu gloss in stainless steel look Cover (Socket outlets) : PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Montage Tischausschnitt	80 mm	Mounting Table cut-out	80 mm
Lieferumfang 1x Steckdoseneinheit ELEVATOR 2		Scope of delivery 1x Power strip ELEVATOR 2	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	2000 m 5 °C – 35 °C -20 °C - 60 °C	Maximum height Ambient temperature during mounting and use Protect from direct sunlight. Ambient temperature during transport and storage	2000 m 5 °C – 35 °C -20 °C - 60 °C
---	--	--	--

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % – 90 %	Relative humidity (non-condensing)	10 % – 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP54	Protection type	IP54

Konformität	Conformity
-------------	------------

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---