

Datenblatt Art. BM0020496

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

ELEVATOR 2 Steckdosenleiste / ELEVATOR 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Stecker montiert	BS 1363 (Type G)	Plug Plug mounted	BS 1363 (Type G)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° Integrierte Sicherung 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° Integrated Fuse 3,15 A 13 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe	10-60 mm 180 mm	Tabletop thickness Mounting depth	10-60mm 180 mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Blende: PC/ABS, PVD Alu gloss in Edelstahl Optik Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover (Top): PC/ABS, PVD Alu gloss in stainless steel look Cover (Socket outlets) : PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Montage Tischausschnitt	80 mm	Mounting Table cut-out	80 mm
Lieferumfang 1x Steckdoseneinheit ELEVATOR 2		Scope of delivery 1x Power strip ELEVATOR 2	

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP54

Maximum height 2000 m
Ambient temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Ambient temperature during transport and storage -20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP54