

Datenblatt Art. BM0016167

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

SENSE Steckdosenleiste / SENSE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Nennleistung	3680 W	Rated power	3680 W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Mit beigelegtem Montagestecker		With enclosed mounting plug	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/5 (Type F)		2x CEE 7/5 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Abdeckung:		Cover:	
Metall, Edelstahl-Optik		Metal, Stainless steel look	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x SENSE Einbausteckdose		1x SENSE built-in-socket	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m

**Umgebungstemperatur bei Montage und
Nutzung** 5 °C – 35 °C
**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25 °C - 60 °C
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 5 % – 95 %
Schutzart IP20

**Ambient temperature during mounting
and use** 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
**Ambient temperature during transport
and storage** -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP20