

Datenblatt Art. BM0023757

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	1,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F)		2x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Custom Modul leer		1x Custom module empty	
USB C Charger 100.0 W (85 mm)		USB C Charger 100.0 W (85 mm)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 port (single mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W		DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)		DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Output voltage / Output current / Output power C1-port (both output/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W		DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)		DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15 W	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both output/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W		DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W
	DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W		DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W
	DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W		DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W
	DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)		DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)
Durchschnittseffizienz	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Average active efficiency	83.0 %
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		88.0 %
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		88.0 %
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		88.0 %
	DC 20.0 V 5.0 A 100 W		89.0 %
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W)		91.0 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Efficiency at low load (10 %)	30.0 %
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		80.0 %
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		81.0 %
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		78.0 %
	DC 20.0 V 5.0 A 100 W		83.0 %
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W)		84.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.24 W	No-load power consumption	0.24 W
Ladestandard Power Delivery	USB 3.1 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, lackiert Inox		Material Housing: Aluminium anodised Cover: PA6 GF30 850°C, painted Inox	
Lieferumfang 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C - 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C - 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %	Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)