

Datenblatt Art. BM0022055

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	13A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	13A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° Einzeln abgesichert 3,15 A 13A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 45° Individually fused 3,15A 13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB C Charger 65 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)		USB C Charger 65 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 (single mode)	
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 3.0A (max. 63.0 W)		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 3.0A (max. 63.0 W)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-Port (Beide Ausgänge/Dual Mode)		Output voltage / Output current / Output power C1-port (both outputs/dual mode)	
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.2A (max. 45.0 W)		DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 2.25 A 45.0 W DC PPS: 3.3 V - 21.0 V 2.2A (max. 45.0 W)	

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /
Ausgangsleistung C2-Port (Beide
Ausgänge/Dual Mode)

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W Output voltage / Output current / Output
DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W power C2-port (both outputs/dual mode)
DC 15.0 V 1.3 A 19.5
W
DC 20.0 V 1.0 A 20.0
W
DC PPS: 3.3 V - 21.0
V 1.0A (max. 20.0 W)

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
DC 9.0 V 2.2 A 20.0 W
DC 15.0 V 1.3 A 19.5
W
DC 20.0 V 1.0 A 20.0
W
DC PPS: 3.3 V - 21.0
V 1.0A (max. 20.0 W)

Durchschnittseffizienz

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W

DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W

DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W

DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W

82.0 %

86.0 %

89.0 %

90.0 %

Average active efficiency

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W

DC 9.0 V 3.0 A 45.0 W

DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W

DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W

82.0 %

86.0 %

89.0 %

90.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W

DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W

DC 15.0 V 3.5 A 52.5 W

DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W

63.0 %

69.0 %

78.0 %

79.0 %

Efficiency at low load (10 %)

DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W

DC 9.0 V 3.0 A 45.0 W

DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W

DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W

63.0 %

69.0 %

78.0 %

79.0 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast

0.08 W

No-load power consumption

0.08 W

Ladestandard

Power Delivery

USB 3.0 PD

Charging standards

Power Delivery

USB 3.0 PD

Weitere Produkteigenschaften

Plattform	Standard (kHE)
Material	
Gehäuse:	
Aluminium, lackiert schwarz ähnlich RAL 9005	
Abdeckung:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	
Lieferumfang	
1x DESK 2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel	
Im Karton	

Further product attributes

Plattform	Standard (kHE)
Material	
Housing:	
Aluminium, painted black similar to RAL 9005	
Cover:	
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Scope of delivery	
1x DESK 2 power strip incl. mounting brackets	
In carton	

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20° - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10-90%
Luftdruck	80-108 kPa
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-20° - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	10-90%
Air pressure	80-108 kPa
Protection type	IP20

Konformität

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---

Conformity

Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---