


FO Patch Cord 1x SC Duplex - 1x SC Duplex




Länge Length (mm)	≤ 500	≤ 1000	≤ 2000	≤ 5000	≤ 10000	≤ 20000	> 20000
Toleranz Tolerance	+ 40 / - 0	+ 60 / - 0	+ 100 / - 0	+ 200 / - 0	+ 300 / - 0	+ 400 / - 0	+ 2% L / - 0%

Faserdiagramm / Fiber chart

Top side A		Bottom side B
	From:	To:
	A	B
	B	A

SC Duplex
mit Staubschutzkappen
with dust covers



TG-Nummer, EAN-Nummer und Verpackung / TG P/N, EAN number and packing

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: blau / blue

Knickschutztüllfarbe / Cable boot colour: A - rot / red, B - schwarz / black

Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: gelb / yellow

Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x E9/125 OS2
"sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"

L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880A0006	FO Patch Cord 2x E9/125 OS2, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bu	4018359204013	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881A0006	FO Patch Cord 2x E9/125 OS2, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bu	4018359166168	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882A0002	FO Patch Cord 2x E9/125 OS2, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bu	4018359204143	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883A0002	FO Patch Cord 2x E9/125 OS2, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bu	4018359204235	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885A0002	FO Patch Cord 2x E9/125 OS2, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bu	4018359198275	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

FO Patch Cord 1x SC Duplex - 1x SC Duplex



TG-Nummer, EAN-Nummer und Verpackung / TG P/N, EAN number and packing

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: beige						
Knickschutztüllenfarbe / Cable boot colour: A - rot / red, B - schwarz / black						
Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: orange						
Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x G50/125 OM2 "sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"						
L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880C0007	FO Patch Cord 2x G50/125 OM2, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357122	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881C0007	FO Patch Cord 2x G50/125 OM2, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357184	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882C0003	FO Patch Cord 2x G50/125 OM2, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357238	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883C0003	FO Patch Cord 2x G50/125 OM2, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357283	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885C0003	FO Patch Cord 2x G50/125 OM2, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357351	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: türkis / aqua						
Knickschutztüllenfarbe / Cable boot colour: A - rot / red, B - schwarz / black						
Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: türkis / aqua						
Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x G50/125 OM3 "sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"						
L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880C0010	FO Patch Cord 2x G50/125 OM3, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, aq	4018359357146	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881C0023	FO Patch Cord 2x G50/125 OM3, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, aq	4018359357207	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882C0015	FO Patch Cord 2x G50/125 OM3, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, aq	4018359357276	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883C0017	FO Patch Cord 2x G50/125 OM3, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, aq	4018359357320	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885C0000	FO Patch Cord 2x G50/125 OM3, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, aq	4018359357344	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: schwarz / black						
Knickschutztüllenfarbe / Cable boot colour: A - erikaviolett / violet, B - schwarz / black						
Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: erikaviolett / violet						
Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x G50/125 OM4 "sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"						
L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880A0018	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bk	4018359395575	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881A0028	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bk	4018359395599	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882A0020	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bk	4018359395612	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883A0039	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bk	4018359395636	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885A0026	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bk	4018359395650	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

FO Patch Cord 1x SC Duplex - 1x SC Duplex



TG-Nummer, EAN-Nummer und Verpackung / TG P/N, EAN number and packing

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: erikaviolett / violet						
Knickschutztüllenfarbe / Cable boot colour: A - erikaviolett / violet, B - schwarz / black						
Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: erikaviolett / violet						
Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x G50/125 OM4 "sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"						
L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880A0028	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, vt	4018359503239	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881A0038	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, vt	4018359503246	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882A0031	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, vt	4018359503253	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883A0044	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, vt	4018359503260	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885A0038	FO Patch Cord 2x G50/125 OM4, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, vt	4018359503277	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

Steckergehäusefarbe / Plug housing colour: beige						
Knickschutztüllenfarbe / Cable boot colour: A - rot / red, B - schwarz / black						
Kabelmantelfarbe / Cable jacket colour: orange						
Kabelbedruckung / Cable marking: TELEGÄRTNER FO Duplex LSZH I-V(ZN)H 2x G62,5/125 OM1 "sequential length in meters", "production batch no.", "production date dd/mm/yy", "sequential fiber marking in distance 50mm"						
L (mm)	Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	Verpackung Packing	VPE PU	Umkarton Outer carton
1000	L00880C0008	FO Patch Cord 2x G62,5/125 OM1, 1,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357139	1 pc. in PE bag	120 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
2000	L00881C0008	FO Patch Cord 2x G62,5/125 OM1, 2,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357191	1 pc. in PE bag	80 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
3000	L00882C0004	FO Patch Cord 2x G62,5/125 OM1, 3,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357245	1 pc. in PE bag	60 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
5000	L00883C0004	FO Patch Cord 2x G62,5/125 OM1, 5,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357290	1 pc. in PE bag	40 PE bags in carton	385x285x192 [mm]
10000	L00885C0004	FO Patch Cord 2x G62,5/125 OM1, 10,0m 1x SC Duplex - 1x SC Duplex, bg	4018359357368	1 pc. in PE bag	20 PE bags in carton	385x285x192 [mm]

FO Patch Cord 1x SC Duplex - 1x SC Duplex



Technische Daten / Technical Data		
Steckverbinder-Norm	IEC 61754-4	Connector Standard
Duplex Ausführungen	mit / with TG-Logo	Duplex styles
Singlemode	PC	Single-mode
Multimode	PC	Multi-mode
Werkstoffe		Materials
Ferrule	Zirkonia-Keramik / zirconia ceramic	Ferrule
Steckergehäuse	Thermoplast, flammhemmend, halogenfrei Thermoplastic, flame retardant, non halogene	Plug housing
Knickschutztülle	Thermoplast, flammhemmend, halogenfrei Thermoplastic, flame retardant, non halogene	Cable boot
Kabelmantel	LSZH	Cable jacket
Kabeldurchmesser	2x Ø 2,8 mm	Cable diameter
Farbe der Kabelaufschrift	schwarz / black	Colour of cable marking
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	RoHS-konform / RoHS compliant	Directive 2011/65/EU (RoHS)
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Ferrule Durchmesser	2,5 mm	Ferrule diameter
Konzentrität	≤ 1,0 µm (SM)	Concentricity
Justierbar	in 45° Schritten / steps	Tuning
Optische Eigenschaften		Optical Characteristics
Apexversatz	≤ 50 µm	Apex offset
Zugfestigkeit	> 100 N	Tensile strength
Relative Luftfeuchtigkeit	95%	Humidity
Radius	5 to 25 mm	Radius
Singlemode		Single-mode
Einfügedämpfung	Grade B (≤ 0,25 dB)	Insertion loss
Rückflusdämpfung	Grade 2 (≥ 45 dB)	Return loss
Faserüberstand	-50 to +50 nm	Fiber height
Multimode		Multi-mode
Einfügedämpfung	Grade M (≤ 0,25 dB)	Insertion loss
Rückflusdämpfung	≥ 40 dB	Return loss
Faserüberstand	-50 to +100 nm	Fiber height
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against Ingress
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX0	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and Chemical
Betriebstemperatur	-25 to +70°C	Operating temperature
Normen		Standards
Baugruppen	alle Baugruppen entsprechen all assemblies comply with IEC 61753 and IEC 61755	Assemblies

Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände zum Zeitpunkt 30.04.2018
The editions of the aforementioned standards by the time of 30.04.2018 are valid.