



Switch KVM USB à 2 ports

TK-207K (v3.xR)

- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et USB vers les ordinateurs
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Passage d'un dispositif à l'autre avec balayage automatique et avertissement sonore
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées
- Alimentation USB Aucun adaptateur secteur externe n'est nécessaire
- Tout le câblage nécessaire est fourni

Le switch KVM USB à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-207K, vous permet de gérer deux PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton. Des ensembles de câbles KVM séparés sont fournis avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles KVM alimentent également le switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offre un accès immédiat au passage d'un PC à l'autre et à la recherche automatique. Grâce aux touches de raccourcis et au signalement sonore, le switch KVM USB à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.



VGA

Conçu pour les systèmes VGA avec des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Commandes par bouton

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM.



Câbles fournis

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM.

CARACTÉRISTIQUES



Ordinateurs

Gérez 2ordinateurs avec un seul ensemble de dispositifs de commande



VGA

Ce switch KVM VGA prend en charge des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Commandes par bouton

Utilisez les boutons de contrôle de la face avant du switch KVM pour passer simplement d'un ordinateur à l'autre.



Touches de raccourcis

Ce switch KVM VGA dispose de touches de raccourcis clavier pour passer d'un ordinateur à l'autre



Souris et clavier USB

Prises USB pour clavier et souris



Câbles fournis

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM



Ports ordinateur

Nécessite des ports USB et VGA libres sur les ordinateurs connectés



SOLUTION RÉSEAUX







SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 ports USB 2.0 (clavier/souris)

Interface ordinateur (2 maximum)

- 1 port USB 2.0 de type A
- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

Câbles (2 ensembles)

- · Longueur: 1,2m (4 pieds)
- VGA/SVGA (mâle) vers VGA/SVGA (mâle)/USB Type A

Résolution de l'écran

• 2048 x 1536 à 60Hz

Commandes du switch

- · Bouton de contrôle en face avant
- · Commandes par raccourci clavier

Température de fonctionnement

• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Humidité en fonctionnement

• Max. 90% sans condensation

Alimentation

- · Alimentation via USB
- · Consommation max.: 0,7W

Dimensions

• 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pouces)

Poids

• 96g (3,4 once)

Garantie

2 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-207K
- 2 câbles KVM (1,20 m / 4 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.