



## 2-Port DVI KVM Switch Kit TK-222DVK (v1.0R)

- Steuern Sie zwei PCs über eine einzige Konsole
- Entwickelt für den Gebrauch mit einem Dual-Link DVI-D Monitor
- Unterstützt HD-Auflösung von mehr als 1080p
- 2 Bonus-USB-Share-Ports für Speichermedien oder Drucker
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Keine CD-Installation

Der 2-Port DVI KVM Switch Kit, Modell TK-222DVK, ermöglicht es Ihnen, vier PCs über eine einzige Konsole zu steuern. Es muss kein Treiber installiert werden; stecken Sie einfach die mitgelieferten Kabel ein, um eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln (besser als HD) zu genießen. Der TK-222DVK unterstützt fortschrittliche Tastatur- und Maus-Designs und bietet zwei Bonus-Share-Ports zum Anschluss von Speichermedien oder Druckern.

## Eigenschaften



### Computers

Steuern Sie bis zu 2 PCs



### HD+

Unterstützt Auflösungen von mehr als 1080p HD (bis zu 2560 x 1600 Pixel)



### 2-Wege Audio

Volle Audio-Unterstützung für maximale Produktivität am Arbeitsplatz



### Anschlüsse für Konsolen

Emulationstechnologie unterstützt die fortschrittlichsten Tastatur- und Maus-Designs



### Dual-Link DVI-D Monitor

Entwickelt zum Anschließen an den DVI-Port des Monitors; unterstützt 60 Hz Aktualisierungsrate




### Auflösungsoptimierung

Übernimmt Bildschirmauflösung von den Einstellungen des angeschlossenen Geräts



### PC-Ports

Benötigt unbelegte USB- und DVI-Ports am angeschlossenen PC



### Gehäuse

Stabiles Metallgehäuse



### USB-Share-Ports

Zwei zusätzliche USB-Ports zum Anschließen von Speichermedien und Druckern



### Kabel inbegriffen

Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten




### Hot Keys

Tastaturkürzel

## Illustration Eines Netzwerks



PC-Wählknöpfe



## Technische spezifikationen

### KVM-Ports zu Console

- Tastatur: USB
- Maus: USB
- Monitor: DVI-I
- 2-port USB 2.0 hub
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

### KVM-Ports zu Computer (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 typ B
- Monitor: DVI-I
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

### PC-Anschlüsse (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 typ A
- Monitor: Single-Link/Dual-Link DVI-I/DVI-D
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

### Monitorauflösung

- Digitaler: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analog: 2048 x 1536 @ 60 Hz

### Switching Kontrolle

- Gesichtsplatten-Notenknöpfe
- Hot Key Kommandos ihrer Tastatur

### Schaltbenachrichtigung

- Audio

### Scannen Abstand

- 10 - 60 sekunden (Kurzbefehlkontrollen)

### Besondere Eigenschaften

- Monitor der Stütz Doppel Verbindung DVI-D
- Vor-Unterstützung Maus und Tastatur
- Beispiellose DDC-Emulation
- 2 Bonus-USB-Ports
- Metallgehäuse

### Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Betriebluftfeuchtigkeit

- Max, 90% nicht-kondensierend

### Strom

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Ausgang: 9 V DC 1 A Externes Netzteil
- Verbrauch: 0,7 Watts

### Abmessungen

- 164 x 90 x 45 mm (6,5 x 3,5 x 1,8 Zoll)

### Peso

- 586 g (1,29 pfund)

### Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

### Luftfeuchtigkeit

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-222DVK
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (9 V DC, 1 A)
- 2 Sätze DVI-D KVM-Kabel (1,8 m/6 Fuss)
- 2 Sätze 1,2 Meter (4 Fuss) USB Typ A zu B Kabel (1,8 m/6 Fuss)
- 2 Sätze Audio-Kabel (1,8 m/6 Fuss)

