

DÄTWYLER S/FTP Patchkabel Cat.6 (Class E), CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, rood, 1 m

Art.nr.	21.05.0011
Fabrikant	SECOMP
Art.nr. fabrikant	21.05.0011
EAN (een stuk)	7611990755783

SECOMP®



Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, Hirose TM21, Cat.6

- Afgeschermdde kabel met aan beide zijde een HiRose RJ-45 TM21 connector en tule
- Pinlayout: 8 Aders 1 : 1
- Opbouw: Kabeltype S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedantie: 100 Ohm
- Ader: 8 Aders AWG 26/7 Soepel vertint koper
- Buitendiameter Ø 6,0 mm Richtwaarde
- Totaal afscherming: Koper vertint gevlochten mantel
- Opmerking: Kabel in halogeenvrije uitvoering

Wij aanbevelen voor de opbouw van een gestructureerde verkabeling om de volgende Componenten zu verwenden:

- KERPEN ICT Megaline 723 4P Installatie kabel Best.-Nr. 21.15.7234/5; TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 Inbouw/50 aansluitdozen Best.-Nr. 25.16.8656; TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS Best.-Nr. 26.11.0526; DÄTWYLER S/STP-Patchkabel Cat. 6H 5m grijs Best.-Nr. 21.05.0050.
- KERPEN ICT Megaline 723 4P Installatie kabel Best.-Nr. 21.15.7234/5; BTR E-DAT Module 8(8) Best.-Nr. 26.11.0652; DÄTWYLER S/STP-Patchkabel Cat. 6H 5m grijs Best.-Nr. 21.05.0050.

Deze beide produktcombinaties zijn in ons laboratorium volgens Class E
een kanaal van 100 meter gemeten

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	rood
Lengte	1 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	rood
Buiten Ø Kabel	6,0 mm
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	Halogeenvrij
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM21
Hoogte verpakking	50 mm

Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	220 mm
Gewicht verpakking	0.052 kg