


# DRAKA S/FTP-Patchkabel Cat.6 (Class E) H, grijs, 5 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.05.2050    |
| Fabrikant         | SECOMP        |
| Art.nr. fabrikant | 21.05.2050    |
| EAN (een stuk)    | 7611990751259 |

**SECOMP®**



## DRAKA UC900 SS27: Hoogwaardige flexibele Patchkabel met speciaal afscherming voor toepassingen tot 250 MHz.

- Afgeschermdde HiRose TM21 RJ-45 connectoren en tule
- Pinlayout 8 Aders 1 : 1
- Opbouw: Kabeltype S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedantie: 100 W
- Kabeldiameter: 8 Aders AWG 27/7 Koper, soepel vertint
- Buitendiameter-Ø 5,9 mm Richtwaarde
- Kleurcode: wgn/gn, wor/or, bl/wbl, wbr/br
- Totaal afscherming: Koper, vertint gevlochten mantel
- Opmerking: Halogeenvrije kabel

Wij raden u aan, om voor de opbouw van een gestructureerde bekabeling, de volgende componenten te gebruiken:

- DRAKA UC900 4P Installatiekabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3
- TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 inbouw/50 Aansluitdozen, Best.-Nr. 25.16.8650 of 25.16.8658
- TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526
- DRAKA UC900 S/FTP-Patchkabel met HiRose connectoren TM21, Best.-Nr. 21.05.2050

Deze product combinatie is bij de DRAKA in een laboratorium volgens Classe E in Channel

van 100 m gemeten.

| Technische specificaties |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Producent                | SECOMP                  |
| Product groep            | Twisted Pair Kabel      |
| Product type             | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur                    | grijs                   |
| Lengte                   | 5 m                     |
| Afschermings type        | S/FTP (PiMF)            |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6 / Class E          |
| Impedantie               | 100 Ohm                 |
| Aantal aders             | 8                       |
| Kabeldoorsnede (AWG)     | AWG 27                  |
| Kabel type               | Soepel                  |
| Bezetting                | 1:1                     |
| Snagless connector       | ja                      |
| Knikbeschermingstule     | Geklemd                 |
| Kleur (Tule)             | zwart                   |
| Buiten Ø Kabel           | 5,7 mm                  |
| Kabel LSOH               | ja                      |
| Type connector kant 1    | RJ-45                   |
| M/F kant 1               | Male                    |
| Type connector kant 2    | RJ-45                   |
| M/F kant 2               | Male                    |
| Connector type RJ45      | HiRose TM21             |
| Hoogte verpakking        | 10 mm                   |
| Breedte verpakking       | 180 mm                  |
| Diepte verpakking        | 200 mm                  |
| Gewicht verpakking       | 0.195 kg                |