

# DRAKA SF/UTP-Patchkabel Cat.5e (Class D), groen, 2 m

|                   |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| Art.nr.           | 21.05.5023    | SECOMP® |
| Fabrikant         | SECOMP        |         |
| Art.nr. fabrikant | 21.05.5023    |         |
| EAN (een stuk)    | 7611990750672 |         |



- o Afgeschermd kabel met aan beide zijde een HiRose RJ-45 connectoren en tulle
- o Pinlayout 8 Aders 1 : 1

- o Opbouw:
- o Kabeltype S/FTP (Folie + gevlochten mantel)
- o Impedantie: 100 Ohm
- o Aders: 8 Aders AWG 26/7 soepel vertint koper
- o Diameter -Ø 5,0mm Richtwaarde
- o Kleurcode: wtgn/gn, wtor/or, bl/wtbl, wtbr/br
- o Afscherming: Folie + gevlochten mantel
- o Opmerking: Kabel in halogeenvrije uitvoering

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | SECOMP             |
| Product groep            | Twisted Pair Kabel |
| Product type             | SF/UTP Patchkabel  |
| Kleur                    | groen              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Lengte                | 2 m             |
| Afschermings type     | SF/UTP          |
| Overdracht kwaliteit  | Cat5e / Class D |
| Impedantie            | 100 Ohm         |
| Aantal aders          | 8               |
| Kabeldoorsnede (AWG)  | AWG 26          |
| Kabel type            | Soepel          |
| Crossed               | nee             |
| Snagless connector    | nee             |
| Kleur (Tule)          | groen           |
| Buiten Ø Kabel        | 5,7mm           |
| Kabel LSOH            | ja              |
| Type connector kant 1 | RJ-45           |
| M/F kant 1            | Male            |
| Type connector kant 2 | RJ-45           |
| M/F kant 2            | Male            |
| Connector type RJ45   | HiRose TM11     |
| Hoogte verpakking     | 30 mm           |
| Breedte verpakking    | 230 mm          |
| Diepte verpakking     | 250 mm          |
| Gewicht verpakking    | 0.074 kg        |