

DRAKA Patch Cable Cat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, zwart, 10 m

Art.nr.	21.05.9606
Fabrikant	SECOMP
Art.nr. fabrikant	21.05.9606
EAN (een stuk)	7611990752270

SECOMP®



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

DRAKA UC900 SS27: hoogwaardige flexibele patchkabel voor toepassingen tot minimaal 500 MHz. HIROSE TM31: bijzonder hoogwaardige RJ-45-connector - de enige die voldoet aan de de-embedded Cat.6A-eisen! Halogeenvrij, brandvertragend, rookarm.

Maximale snelheid tot in de stekker - Laat u niet afremmen door trage componenten. Nu kunt u van begin tot eind met 10 Gigabit Ethernet werken! Hier zijn de echte Cat.6A-patchkabels met componenten die allemaal afzonderlijk ("de-embedded") voldoen aan de Cat.6A-eisen en transmissies tot 500 MHz mogelijk maken!

Opbouw:

- Kabeltype: S/FTP (PiMF-kabel)
- Impedantie: 100 Ohm
- Binnenader: 8 aders AWG 27/7 Cu-litze
- Buiten-Ø: 5,9 mm richtwaarde
- Paarafscherming: aluminium gecoate kunststoffolie
- Totale afscherming: vertinde Cu-vlechtwerk afscherming
- Contactbezetting 8 aders 1 : 1
- Opmerking: kabel in halogeenvrije uitvoering

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	zwart
Lengte	10 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Soepel
Bezetting	1:1
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	zwart
Buiten Ø Kabel	5,9 mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM31
Technische bijzonderheden	Connector: HiRose TM31
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.373 kg