


KERPEN D1-20 SF/U konf.Cat.5e (Class D), HiRose, crossed, geel, 3 m

Art.nr.	21.08.9132	SECOMP®
Fabrikant	SECOMP	
Art.nr. fabrikant	21.08.9132	
EAN (een stuk)	7611990756933	



KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, HiRose

- Opvolger van de Patchkabels Megaline 526SC PVC
- Klaar voor gebruik, afgeschermd kabel (MegaLine 526flex) met HiRose RJ-45 TM11 connector en tule

- Opbouw:
Kabeltype S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair) Impedantie 100 Ohm
Kabel 8 Aders AWG 26/7 Koper-Soepel vertint
Buiten- Ø5,3 mm Richtwaarde
Kleurcode : gr/or, zw/rd, gn/ge, bl/br
Totaal afscherming Aluminium en Polyesterfolie met koper vertint gevlochte mantel
Buitendiameter: 5,7 mm Richtwaarde.
Aders: Soepel AWG 26/7
Pinlayout: 8 Aders, crossed version

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel

Product type	SF/UTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	3 m
Afschermings type	SF/UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	ja
Kleur (Tule)	geel
Buiten Ø Kabel	5,3 mm
Kabel LSOH	nee
Materiaal Buitenmantel Kabel	PVC
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM11
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	190 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.118 kg