


ROLINE USB 3.2 Gen 2 kabel, met PD (Power Delivery) 20V5A, Emark, C-C, M/M, zwart, 0,5 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 11.02.9056 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 11.02.9056 |
| EAN (een stuk) | 7630049629141 |



USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 kabel in de SuperSpeed+ uitvoering, heeft een dataoverdracht van tot 10 Gbit/s en ondersteuning voor Power Delivery tot 20V 5A

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hoogwaardige kwaliteit met verbeterde afscherming
- Met de nieuwe reversible C type connector
- Vergulde contacten
- Geschikt voor dataoverdracht tot 10 Gbit/s
- Ondersteuning voor Power Delivery tot 20V / 5A
- Ondersteunt video-overdracht

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

| | |
|---------------|---------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Kabel |
| Produkt type | USB 3.2 kabel |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 0.5 m |

| | |
|---|---|
| Overdracht kwaliteit | USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) |
| Aansluitingen | USB type C (USB-C) Male / USB type C (USB-C) Male |
| Type connector kant 1 | USB type C (USB-C) |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | USB type C (USB-C) |
| M/F kant 2 | Male |
| Kleur (Kabel) | zwart |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 10 Gbit/s |
| Toepassing | extern |
| Ondersteunde oplaadtechnologie | USB-PD - USB Power Delivery |
| Vermogen (max.) | 100 W |
| Kabel afscherming | afgeschermd |
| Handschroeven | nee |
| Gewicht | 27.3 g |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 100 mm |
| Diepte verpakking | 100 mm |
| Gewicht verpakking | 0.005 kg |